



## Envío de correo autenticado

28/03/2024 - 20:23:45

[Imprimir el artículo FAQ](#)

**Categoría:** Correo electrónico::Configuración clientes de correo electrónico

**Última Actualización:** Jue, 27 Abr 2017 - 12:24:45

**Estado:** public (all)

### Palabras Clave

smtp cliente correo saliente entrante posta puerto

### Solucion (público)

Datos de configuración del cliente de correo

Servidor de entrada: posta.unizar.es

puerto: 143

seguridad STARTTLS

Servidor de salida: smtp.unizar.es

puerto: 587

seguridad STARTTLS

Todos los mensajes deben enviarse autenticados.

Para ello en la configuración del cliente de correo en el apartado de servidor de correo saliente SMTP debe indicarse, marcando o seleccionando esa opción, que el servidor de correo saliente utiliza/requiere autenticación, y escribir nuestro usuario y contraseña.

Enlaces a la configuración de los clientes de correo más utilizados. Mirar el apartado SMTP.

Thunderbird

[1]<https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-manual-de-una-cuenta-de-correo>

Mail [2]<https://support.apple.com/es-es/HT203995>

Outlook [3]<https://support.office.com/es-es/outlook>

[1] <https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-manual-de-una-cuenta-de-correo>

[2] <https://support.apple.com/es-es/HT203995>

[3] <https://support.office.com/es-es/outlook>